

Topcoat op acrylbasis, speciaal samengesteld om alle poriën van de korrels te sluiten



Omschrijving

Afdichtmassa voor decoratieve grindvloeren. Nadat de uitharding is voltooid, wordt een transparante filmlaag gevormd.

Verpakkingstypes 10kg 20kg

Palletbeschrijving

10kg	50stuks X 10kg	Totaal 500kg
20kg	25stuks X 20kg	Totaal 500kg

Consumptie Afhankelijk Korrelgrootte (1m²)

0,4 - 0,8 mm	300 gr	2 - 3 mm	800 gr
0,8 - 1,2 mm	450 gr	2 - 4 mm	950 gr
1,5 - 2,5 mm	600 gr	3 - 5 mm	1.150 gr

Kenmerken / Voordelen

- Vormt een hydrofobe laag op het oppervlak
- Hoge krasbestendigheid op de oppervlaktecoating
- Uitstekende hechting op steentapijt
- Na het aanbrengen van steentapijt eenvoudig aan te brengen op zowel verticale als horizontale vlakken
- Bestand tegen UV-stralen en vervuiling
- Duurzaam, ook na blootstelling aan extreem hoge en extreem lage temperaturen (-10 °C, + 40 °C)

Toepassingsgebieden

- Indoors
- Showrooms, Woonruimtes
- Winkels, Supermarkten
- Openbare gebouwen, Kantoren
- Scholen en hogescholen

Technische Data

Potlife: ± 30 minuten (20 °C)
Droogtijd: ± 7 uur (25 °C)
Beloopbaar na: ± 24 uur

Applicatie Procedure

Eenvoudig aan te brengen met een glas wisser.
Nooit met een kwast aanbrengen!